AÉRO-CLUB BASSIN D'ARCACHON	AQUILA AT01 F HDJR	05.12.23
	CHECK-LIST NORMALE	Ed. 7

AVANT MISE EN ROUTE

VISITE PRÉVOL	EFFECTUÉE
DOCUMENTATION	A BORD
INDEX HORAMÉTRE	NOTÉ
SIÉGES CEINTURE	REGLES VEROUILLES
VERRIERE	FERMEE, VERROUILLÉE
BATTERIE	ON
PANNEAU D'ALARME	VÉRIFIÉ
FREIN DE PARC	SERRÉ
ROBINET ESSENCE	OUVERT SUR LE MOINS PLEIN
HÉLICE	PLEIN PETIT PAS
RÉCHAUFFAGE CARBU	POUSSÉE, FROID
VOLETS	RENTRÉS
ANTICOLLISION	ON

MISE EN ROUTE

POMPE	ON
CONTACT MAGNÉTO	BOTH
MANCHE	TENU EN ARRIÉRE
PIEDS	SUR LES FREINS
MOTEUR CHAUD :	
MANETTE DES GAZ	1/2 cm
ABORDS	DÉGAGÉS
CONTACT MAGNETO	START
MOTEUR FROID :	
MANETTES DES GAZ	3 INJECTIONS, PUIS RALENTI
STARTER	TIRÉ
ABORDS	DEGAGES
CONTACT MAGNETO	START

APRES MISE EN ROUTE

PRESSION D'HUILE	VÉRIFIÉE
RÉGIME	800 Tr /min
ALTERNATEUR	ON, CHARGE VÉRIFIÉE
ROBINET ESSENCE	OUVERT SUR LE PLUS PLEIN
POMPE	OFF
AVIONIQUE	ON
RADIO / NAV / GPS	RÉGLÉS
ALTIMÉTRES	RÉGLÉS, COMPARÉS

ROULAGE

HEURE BLOCK	NOTEE
PHARE D'ATTERRISSAGE	ON
FREIN DE PARC	DESERRE
FREIN	EFFICACES ET SYMÉTRIQUES
CHECK VSV	EFFECTUEE

ESSAIS MOTEUR

FREIN DE PARC	SERRE
PHARE D'ATTERRISSAGE	OFF
T° CYLINDRE	VERIFIEE
T° / P° HUILE	VERIFIEE, ARC VERT
RÉGIME	1700 Tr/min
RÉGULATION HELICE	1 CHAUD / 3 FROID
RÉCHAUFFAGE CARBU	VERIFIE
MAGNÉTOS	PERTE MAX 125 Tr/min - ECART MAX 50 Tr/min
ESSAI RALENTI	STABLE
RÉGIME	800 Tr/Min

AVANT ALIGNEMENT

COMMANDES	LIBRES ET DANS LE BON SENS
COMPENSATEUR	POSITION DECOLLAGE
HÉLICE	PLEIN PETIT PAS
RÉCHAUFFAGE CARBU	POUSSE, FROID
VOLETS	POSITION DÉCOLLAGE
PHARE ATTERRISSAGE	ON
FEUX NAVIGATION	A LA DEMANDE
POMPE	ON
MAGNÉTOS	BOTH
TRANSPONDEUR	ALT
INSTRUMENTS MOTEUR	VÉRIFIÉS, ARC VERT
VERRIÉRE	FERMÉE, VERROUILLÉE

BRIEFING DÉPART	EFFECTUÉ
BRIEFING SECURITE	EFFECTUÉ

FREIN DE PARC	DESERRE

ALIGNEMENT

CONSERVATEUR DE CAP	VERIFIE
HEURE	NOTÉE
POMPE	ON
PHARE	ON
VOLETS	DECOLLAGE
HÉLICE	PLEIN PETIT PAS

AÉRO-CLUB BASSIN D'ARCACHON	AQUILA AT01 F HDJR	05.12.23
	CHECK-LIST NORMALE	Ed. 7

DECOLLAGE

PUISSANCE	entre 2000 et 2260 RPM
BADIN	ACTIF
ALARMES	VERIFIÉES

APRES DECOLLAGE

ALTITUDE	> 400 FT
POMPE	OFF
PHARE ATTERRISSAGE	OFF
VOLETS	CROISIÉRE
VITESSE	80 KTS
PARAMÉTRES MOTEURS	PA28 / 2260 RPM
INSTRUMENTS MOTEURS	VÉRIFIÉS, ARC VERT

CROISIERE

PARAMETRES MOTEURS	25 / 2000 Tr/min
INSTRUMENTS MOTEURS	VÉRIFIÉS, ARC VERT
RESERVOIRS	EQUILIBRÉS
ALTIMÉTRE	RÉGLES, COMPARÉS
RADIO / NAV / GPS	AFFICHÉS

POINT TOURNANT

CHRONO	TOP
CAP	AFFICHÉ
VENT	CONFIRMÉ
HEA	CALCULÉE
ALTITUDE	VERIFIEE
RADIO / NAV / GPS	RÉGLÉ
ESSENCE	AUTONOMIE ANNONCÉE

DESCENTE

BRIEFING ARRIVÉE	EFFECTUÉ
ALTIMÉTRES	RÉGLES, COMPARÉS
RESERVOIR	OUVERT SUR LE PLUS PLEIN
RÉCHAUFFAGE CARBU	A LA DEMANDE

APPROCHE

POMPE	ON
PHARE ATTERRISSAGE	ON
RÉCHAUFFAGE CARBU	TIRÉE, UD
VOLET	POSITION DÉCOLLAGE
PARAMÉTRES MOTEUR	21 / 2000 Tr/min

FINALE

POMPE	ON
PHARE	ON
RÉCHAUFFAGE CARBU	TIRÉE, CHAUD
VOLETS	ATTERRISAGE
RÉGIME	PLEIN PETIT PAS
VITESSE	60 KTS + KVe

APRES ATTERRISSAGE

POMPE	OFF
PHARE ATTERRISSAGE	OFF
VOLETS	CROISIERE
RÉCHAUFFAGE CARBU	POUSSÉE, FROID
COMPENSATEUR	POSITION DÉCOLLAGE

ARRET MOTEUR

MANETTE DES GAZ	RALENTI (30 Sec MIN)
FREIN DE PARC	APPLIQUÉ
RADIO	CLOTURÉE
VOLETS	POSITION ATTERRISSAGE
AVIONIQUE	OFF
ALTERNATEUR	OFF
CONTACT MAGNETO	OFF
FEUX NAVIGATION	OFF
BATTERIE	OFF
CLÉS	RETIRÉES
ANTICOLLISION	OFF